PORTER CABLE®

# CATALOGO 2009 / 2010

## HERRAMIENTAS, CLAVADORAS Y GRAPADORAS NEUMATICAS

## GRAPADORA DE TAPICERÍA (grapa 71)

**US58**

**Aplicación**
Tapicería y mueblería

### CARACTERISTICAS

- Usa grapas estandar 22 Ga. Corona de 10 mm y largos de 6 a 16 mm.
- Pequeña y liviana para un fácil manejo.
- Nariz de 25 mm de largo.
- Endurecimiento especial del golpeador.
- Cuerpo de duro aluminio para mayor resistencia y menor peso.
- Cargador de grapas de fácil visualización
- Los gases son expulsados por la parte posterior dejando el aceite y condensación lejos del trabajo.
- Sistema de cargador optimizado permite cargar hasta 185 grapas.
- Mango revestido en goma para mayor confort.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Capacidad del cargador: | 185 grapas |
| Presión de trabajo: | 70-120 PSI |
| Gatillo: | Estándar |
| Peso: | 0.9 Kg. |

*Ver accesorios en pág 7

## GRAPADORA PARA GRAPA ANGOSTA (grapa 90)

**NS100B**

**Aplicación**
Cajonería, Mueblería, Carpintería

### CARACTERISTICAS

- Usa grapas estándar 18 Ga. Corona de 6 mm y largos de 13 mm a 25 mm.
- Endurecimiento especial del golpeador.
- Gatillo de disparo secuencial, libera los clavos uno a uno
- Cuerpo de duro aluminio para mayor resistencia y menor peso.
- Cargador de grapas de fácil visualización
- Ajuste rápido de profundidad para mayor precisión de trabajo.
- Direccionador de aire de escape de fácil direccionamiento para adecuarlo a cada aplicación.
- Mango revestido en goma para mayor confort.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Capacidad del cargador: | 100 grapas |
| Presión de trabajo: | 70-120 PSI |
| Gatillo: | Secuencial |
| Peso: | 1 Kg. |

Incluye: , Maletín, Conector rápido a línea de aire, Aceite, Manual de operaciones.

*Ver accesorios en pág 7

## GRAPADORA PARA GRAPA ANGOSTA (grapa 90)

**NS150B**

**Aplicación**
Cajonería, Mueblería, Carpintería.

**CARACTERISTICAS**

- Usa grapas estándar 18 Ga. Corona de 6 mm y largos de 13 a 40 mm.
- Endurecimiento especial del golpeador.
- Gatillo de doble acción, se puede elegir modo de repetición o modo individual.
- Cuerpo de duro aluminio para mayor resistencia y menor peso.
- Cargador de grapas de fácil visualización
- Ajuste rápido de profundidad para mayor precisión de trabajo.
- Direccionador de aire de escape de fácil direccionamiento para adecuarlo a cada aplicación.
- Mango revestido en goma para mayor confort.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Capacidad del cargador: | 100 grapas |
| Presión de trabajo: | 70-120 PSI |
| Gatillo: | Doble modo |
| Peso: | 1 Kg. |
| Incluye: Maletín, Conector rápido a línea de aire, Aceite, Manual de operaciones. | |

*Ver accesorios en pág 7

## GRAPADORA PARA GRAPA ANGOSTA (grapa 14)

**MS200**

**Aplicación**
Esqueletos, carpintería, embalajes, pallets

**CARACTERISTICAS**

- Usa grapas estándar 16 Ga. Corona de 10.5 mm y largos de 25 a 50 mm.
- Sistema de pistón reforzado con aro de Teflón, en vez de los tradicionales aros de goma ("o" ring), esto le da una vida útil más larga.
- La carga de grapas es por la parte superior y esta optimizado para acomodar dos tiras de 70 grapas o tres tiras de 50 grapas.
- Endurecimiento especial del golpeador.
- Gatillo de doble acción, se puede elegir modo de repetición o modo individual.
- Cuerpo de duro aluminio para mayor resistencia y menor peso.
- Cargador de grapas de fácil visualización.
- Ajuste rápido de profundidad para mayor precisión de trabajo.
- Direccionador de aire de escape de fácil direccionamiento para adecuarlo a cada aplicación.
- Mango revestido en goma para mayor confort.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Capacidad del cargador: | 150 grapas |
| Presión de trabajo: | 70-120 PSI |
| Gatillo: | Doble modo |
| Peso: | 1 Kg. |

*Ver accesorios en pág 7

## CLAVADORA PARA CLAVOS DE CABEZA ESTRECHA (Clavos SK Línea 400)

**FN250C**

**Aplicación**
Mueblería, aberturas, carpintería general.

### CARACTERISTICAS

- Usa clavos estándar 16 Ga. de 19mm a 63mm.
- Endurecimiento especial del golpeador.
- Mecanismo especial desarrollado para que el pistón siempre este en la posición inicial para tener un golpe más efectivo.
- Gatillo de disparo secuencial, libera los clavos uno a uno cada vez que se presiona el gatillo
- Cuerpo de duro aluminio
- Cargador de clavos de fácil visualización.
- Ajuste rápido de profundidad para mayor precisión de trabajo con distintas medidas de clavos.
- Direccionador de aire de escape de fácil direccionamiento para adecuarlo a cada aplicación.
- Mango revestido en goma para mayor confort.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Capacidad del cargador: | 100 clavos |
| Presión de trabajo: | 70-120 PSI |
| Gatillo: | Secuencial |
| Peso: | 1.7 Kg. |

Incluye: Maletín, conector rápido a línea de aire, aceite, manual de operaciones.

*Ver accesorios en pág 7

## CLAVADORA PARA CLAVOS ESPINA (clavos sin cabeza)

**PIN100**

**Aplicación**
Enmarcadores, carpintería general.

### CARACTERISTICAS

- Usa clavos espina 23 Ga. de 13mm a 25mm.
- Endurecimiento especial del golpeador.
- Se adapta automáticamente a distintas longitudes de clavo, carga más fácil y tiene menos problemas con clavos espina que esten fuera de especificaciones.
- Gatillo estandar.
- Cuerpo de duro aluminio para mayor resistencia y menor peso.
- Cargador de clavos de fácil visualización para saber cuanta carga hay en el mismo.
- Los gases son expulsados por la parte posterior dejando el aceite y condensación lejos del trabajo.
- Mango revestido en goma para mayor confort.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Capacidad del cargador: | 170 clavos |
| Presión de trabajo: | 70-120 PSI |
| Gatillo: | Estandar |
| Peso: | 0.9 Kg. |

Incluye: Maletín, conector rápido a línea de aire, aceite, manual de operaciones

*Ver accesorios en pág 7

## CLAVADORA PARA CLAVOS DE CABEZA ESTRECHA (Clavos SK Línea 300)

**BN138**

### CARACTERISTICAS

- Usa clavos estándar 18 Ga. de 16mm a 31mm.
- Endurecimiento especial del golpeador.
- Gatillo de disparo secuencial, libera los clavos uno a uno cada vez que se presiona el gatillo
- Cuerpo de duro aluminio para mayor resistencia y menor peso.
- Cargador de clavos de fácil visualización para saber cuanta carga hay en el mismo.
- Ajuste rápido de profundidad para mayor precisión de trabajo con distintas medidas de clavos.
- Direccionador de aire de escape de fácil direccionamiento para adecuarlo a cada aplicación.
- Mango revestido en goma para mayor confort.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Capacidad del cargador: | 100 clavos |
| Presión de trabajo: | 70-120 PSI |
| Gatillo: | Secuencial |
| Peso: | 1.1 Kg. |

Incluye:Maletín, conector rápido a línea de aire, aceite, manual de operaciones.

**Aplicación**
Mueblería, aberturas, artesanías, guías de cajones, carpintería general.

*Ver accesorios en pág 7

## CLAVADORA NEUMÁTICA PARA CLAVOS DE CABEZA ESTRECHA (Clavos SK Línea 300)

**BN200B**

### CARACTERISTICAS

- Usa clavos estándar 18 Ga. de 19mm a 50mm.
- Endurecimiento especial del golpeador.
- Gatillo de disparo secuencial, libera los clavos uno a uno cada vez que se presiona el gatillo
- Cuerpo de duro aluminio para mayor resistencia y menor peso.
- Cargador de clavos de fácil visualización para saber cuanta carga hay en el mismo.
- Ajuste rápido de profundidad para mayor precisión de trabajo con distintas medidas de clavos.
- Direccionador de aire de escape de fácil direccionamiento para adecuarlo a cada aplicación.
- Mango revestido en goma para mayor confort

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Capacidad del cargador: | 100 clavos |
| Presión de trabajo: | 70-120 PSI |
| Gatillo: | Secuencial |
| Peso: | 1.1 Kg. |

Incluye: Maletín, conector rápido a línea de aire, aceite, manual de operaciones.

**Aplicación**
Mueblería, aberturas, artesanías, guía de cajones, carpintería general.

*Ver accesorios en pág 7

## CLAVADORA DE ROLLO PARA CLAVOS ELECTROSOLDADOS CON CABEZA

**COIL250**

### CARACTERISTICAS

- Usa clavos electrosoldados a 15° en rollo de 38mm a 63mm de largo y de 2.5mm a 3mm de espesor.
- Endurecimiento especial del golpeador.
- Sistema de alto rendimiento para las tareas más exigentes.
- Gatillo de contacto
- El cargador de clavos rapidamente se ajusta a cualquier tipo de longitud.
- Cuerpo de duro aluminio para mayor resistencia y menor peso.
- Cargador de clavos de fácil visualización
- Ajuste rápido de profundidad para mayor precisión de trabajo con distintas medidas de clavos.
- Direccionador de aire de escape de fácil direccionamiento para adecuarlo a cada aplicación.
- Mango revestido en goma para mayor confort

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Capacidad del cargador: | 225-300 clavos |
| Presión de trabajo: | 70-120 PSI |
| Gatillo: | De contacto |
| Peso: | 2.7 Kg. |

Incluye: Maletín, conector rápido a línea de aire, aceite, manual de operaciones.

**Aplicación**
Embalajes, tarimas, pallets, cabañas.

*Ver accesorios en pág 7

## CLAVADORA DE ROLLO PARA CLAVOS ELECTROSOLDADOS CON CABEZA

**COIL350**

### CARACTERISTICAS

- Usa clavos electrosoldados a 15° en rollo de 38mm a 89mm de largo y de 2.5mm a 3.3mm de espesor. Endurecimiento especial del golpeador.
- Sistema de alto rendimiento para las tareas más exigentes.
- Gatillo de doble acción, se puede elegir modo de repetición o individual.
- El cargador de clavos rapidamente se ajusta a cualquier tipo de longitud.
- Cuerpo de Magnesio para mayor resistencia y menor peso.
- Cargador de clavos de fácil visualización
- Ajuste rápido de profundidad para mayor precisión de trabajo con distintas medidas de clavos.
- Direccionador de aire de escape de fácil direccionamiento para adecuarlo a cada aplicación.
- Mango revestido en goma para mayor confort.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Capacidad del cargador: | 225-300 clavos |
| Presión de trabajo: | 70-120 PSI |
| Gatillo: | Doble modo |
| Peso: | 3.6 Kg. |

Incluye: Maletín, conector rápido a línea de aire, aceite, manual de operaciones.

**Aplicación**
Embalajes, tarimas, pallets, cabañas.

*Ver accesorios en pág 7

## PARA GRAPADORAS NS100B Y NS150B (Corona de 5.85 mm)

### Linea 90

| Catálogo | Descripción | Unid.x caja |
|---|---|---|
| 90/15 | 15mm de largo | 7.680 |
| 90/20 | 20mm de largo | 5.000 |
| 90/25 | 25mm de largo | 5.000 |
| 90/30 | 30mm de largo | 4.000 |
| 90/35 | 35mm de largo | 3.000 |
| 90/40 | 40mm de largo | 3.000 |

## PARA GRAPADORA US58 (Corona de 8.9 mm)

### Linea 71

| Catálogo | Descripción | Unid.x caja |
|---|---|---|
| 71/04 | 4mm de largo | 25.410 |
| 71/06 | 6mm de largo | 40.000 |
| 71/08 | 8mm de largo | 33.000 |
| 71/11 | 11mm de largo | 23.000 |
| 71/14 | 14mm de largo | 20.000 |

## PARA GRAPADORA MS200 (Corona de 10.5 mm)

### Linea 14

| Catálogo | Descripción | Unid.x caja |
|---|---|---|
| 14/25 | 25mm de largo | 28.960 |
| 14/30 | 30mm de largo | 24.160 |
| 14/35 | 35mm de largo | 14.360 |
| 14/40 | 40mm de largo | 17.920 |
| 14/45 | 45mm de largo | 15.680 |
| 14/50 | 50mm de largo | 14.400 |

## PARA CLAVADORAS BN138 Y BN200B (Clavo de cabeza de 1.8 mm, angosta)

### Linea SK300

| Catálogo | Descripción | Unid.x caja |
|---|---|---|
| SK315 | 15mm de largo, laminado de 1.27 x 1.05mm | 5.000 |
| SK320 | 20mm de largo, laminado de 1.27 x 1.05mm | 5.000 |
| SK325 | 25mm de largo, laminado de 1.27 x 1.05mm | 5.000 |
| SK330 | 30mm de largo, laminado de 1.27 x 1.05mm | 5.000 |
| SK335 | 35mm de largo, laminado de 1.27 x 1.05mm | 5.000 |
| SK340 | 40mm de largo, laminado de 1.27 x 1.05mm | 5.000 |
| SK345 | 45mm de largo, laminado de 1.27 x 1.05mm | 5.000 |
| SK350 | 50mm de largo, laminado de 1.27 x 1.05mm | 5.000 |

## PARA CLAVADORA FN250C (Clavo de cabeza de 3.2 mm, angosta)

### Linea SK400

| Catálogo | Descripción | Unid.x caja |
|---|---|---|
| SK420 | 20mm de largo, laminado de 1.63 x 1.42mm | 2.500 |
| SK425 | 25mm de largo, laminado de 1.63 x 1.42mm | 2.500 |
| SK430 | 30mm de largo, laminado de 1.63 x 1.42mm | 2.500 |
| SK435 | 35mm de largo, laminado de 1.63 x 1.42mm | 2.500 |
| SK440 | 40mm de largo, laminado de 1.63 x 1.42mm | 2.500 |
| SK445 | 45mm de largo, laminado de 1.63 x 1.42mm | 2.500 |
| SK450 | 50mm de largo, laminado de 1.63 x 1.42mm | 2.500 |

## PARA CLAVADORAS COIL250 Y COIL350

### Clavos electrosoldados

| Catálogo | Descripción | Unid.x caja |
|---|---|---|
| 22X40ESP | 2.2mm de espesor x 40 mm de largo | 11.700 |
| 22X50ESP | 2.2mm de espesor x 50 mm de largo | 9.750 |
| 25X50ESP | 2.5mm de espesor x 50 mm de largo | 9.000 |
| 25X63ESP | 2.5mm de espesor x 63 mm de largo | 7.200 |
| 28X75ESP | 2.8mm de espesor x 75 mm de largo | 4.500 |

## PARA CLAVADORA PIN100

### Clavos Mini Espina

| Catálogo | Descripción | Unid.x caja |
|---|---|---|
| 65-15 | 0.75x0.58x15mm | 10.000 |

## LLAVE DE IMPACTO 1/2"

**PT501**

### CARACTERISTICAS

- 55 Kg.m de Torque a 90 PSI.
- Gatillo de velocidad variable y reversible
- Mango recubierto de goma para un mejor agarre y mayor confort.
- Embrague diseñado para las tareas más exigentes.
- Carcaza totalmente metálica diseñada para una larga vida útil.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 119 |
| Encastre: | Cuadrado de 1/2" |
| Impacto por minuto: | 1000 IPM |
| Velocidad: | 7000 RPM |
| Torque: | 55 Kg.m. |
| Peso: | 2.75 Kg. |

**Aplicación**

Ensamble en general, talleres mecánicos, armado de estructuras metálicas, mantenimiento industrial.

## LLAVE DE IMPACTO 1/2" C/REGULADOR DE TORQUE

**PT502**

### CARACTERISTICAS

- 70 Kg.m de Torque a 90 PSI.
- Regulador de torque.
- Gatillo de velocidad variable y reversible
- Mango recubierto de goma para un mejor agarre y mayor confort.
- Embrague diseñado para las tareas más exigentes.
- Carcaza totalmente metálica diseñada para una larga vida útil.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 119 |
| Encastre: | Cuadrado de 1/2" |
| Impacto por minuto: | 1000 IPM |
| Velocidad: | 8000 RPM |
| Torque: | 70 Kg.m. |
| Peso: | 3.2 Kg. |

**Aplicación**

Ensamble en general, talleres mecánicos,armado de estructuras metálicas, mantenimiento industrial.

## LLAVE DE IMPACTO 3/4"

**PT751**

**CARACTERISTICAS**

- 110 Kg.m de Torque a 90 PSI.
- Gatillo de velocidad variable. reversible
- Mango recubierto de goma para un mejor agarre y mayor confort.
- Poderoso mecanismo doble de martillo, brinda más poder y suavidad al utilizarlo.
- Embrague diseñado para las tareas más exigentes.
- Carcaza totalmente metálica diseñada para una larga vida útil.

**Aplicación**
Ensamble en general, talleres mecánicos, armado de estructuras metálicas, mantenimiento industrial.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 212 |
| Encastre: | Cuadrado de 3/4" |
| Impacto por minuto: | 1000 IPM |
| Velocidad: | 5000 RPM |
| Torque: | 110 Kg.m. |
| Peso: | 5 Kg. |

## HERRAMIENTA DE CORTE POR DISCO ABRASIVO

**PTX3**

**CARACTERISTICAS**

- 23000 RPM a 90 PSI.
- Diseño ergonómico recubierto en goma.
- La salida trasera de aire dirige el aire lejos del trabajo.
- Carcaza totalmente metálica diseñada para una larga vida útil.
- Trabaja con rueda abrasiva de 3".
- Guarda metálica para un trabajo seguro.

**Aplicación**
Cortar chapa, fibra de vidrio y metales en general.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 156 |
| Encastre: | - |
| Impacto por minuto: | - |
| Velocidad: | 2300 RPM |
| Torque: | - |
| Peso: | 1 Kg. |
| Incluye: PTA3: Rueda abrasiva 3"(5 unid.) | |

*Ver accesorios en pág 14

## SIERRA RECIPROCA

**PTX5**

**CARACTERISTICAS**

- 5000 cortes por minuto a 90 PSI.
- Traba de seguridad en el interruptor para evitar un accionamiento accidental.
- Carcaza totalmente metálica y diseño ergonómico.
- Recubrimiento de goma para mayor confort y protección contra golpes.
- Cambio rápido de hoja.

**Aplicación**
Corta chapa, aluminio, plástico,metales en general, madera y fibra de vidrio.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 57 |
| Golpes por minuto: | - |
| Velocidad: | - |
| Cortes por minutos: | 5000 CPM |
| Peso: | 1.2 Kg. |

Incluye: PTA2: Hojas de sierra (3 de 24 dxpulg. 2 de 32 dxpulg)

*Ver accesorios en pág 14

## CIZALLA NEUMÁTICA

**PTX6**

**CARACTERISTICAS**

- 2700 cortes por minuto a 90 PSI.
- Cabezal robusto proporciona mayor vida útil y mejor precisión de corte.
- Carcaza totalmente metálica y diseño ergonómico para mayor confort.

**Aplicación**
Corta chapa, aluminio, plástico y metales inferiores o iguales a 1.3 mm.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 156 |
| Golpes por minutos: | - |
| Velocidad: | - |
| Cortes por minutos: | 2700 CPM |
| Peso: | 1.6 Kg. |

Incluye: PTA17: Kit de cuchillas para recambio

*Ver accesorios en pág 14

## MARTILLO NEUMÁTICO

**PTH1**

**CARACTERISTICAS**

- 3000 golpes por minuto a 90 PSI.
- Las partes sometidas a impacto están tratadas térmicamente para mayor durabilidad.
- Carcaza totalmente metálica y diseño ergonómico para mayor confort.
- Mango revestido en goma.
- Diseño liviano y compacto ideal para una gran variedad de aplicaciones.

**Aplicación**

Picar concreto, mampostería, ladrillos, etc. Picar soldaduras para remover escoria, recortar y bordear.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 108 |
| Golpes por minuto: | 3000 RPM |
| Velocidad: | - |
| Cortes por minutos: | - |
| Peso: | 1.7 Kg. |

Incluye: PTA5: 5 cinceles - PTA4: 2 resortes retenedores de cinceles

*Ver accesorios en pág 14

## TALADRO DE ANG. RECTO DE 10 MM

**PTD381**

**CARACTERISTICAS**

- 1800 Rpm a 90 PSI.
- Mandril autoajustable para cambiar las mechas más rápido.
- Taladro diseñado para trabajar en espacios reducidos.
- Carcaza totalmente metálica diseñada para una larga vida útil.

**Aplicación**

Perforar en metal, madera, plástico, azulejos, cerámicas, mármol. Uso en talleres mecánico, armado de estructuras metálicas, mantenimiento industrial, carpintería general.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 127 |
| Golpes por minutos: | - |
| Velocidad: | 1800 RPM |
| Cortes por minutos: | - |
| Peso: | 1.2 Kg. |

## TALADRO DE 13MM

**PTD501**

### CARACTERISTICAS

- 500 Rpm a 90 PSI.
- Mandril autoajustable para cambiar las mechas más rápido.
- Interruptor de cambio de giro de fácil accionamiento.
- Velocidad variable.
- Mango lateral para un mejor control.
- Salida de aire en la parte posterior de muy bajo nivel sonoro.
- Taladro diseñado para trabajar en espacios reducidos.
- Carcaza totalmente metálica diseñada para una larga vida útil.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 170 |
| Golpes por minuto: | - |
| Velocidad: | 500 RPM |
| Cortes por minutos: | - |
| Peso: | 1.2 Kg. |

**Aplicación**
Atornillar, perforar en metal, madera, plástico, azulejos, cerámicas, mármol. Uso en talleres mecánico, armado de estructuras metálicas, mantenimiento industrial, carpintería general.

## LIJADORA ROTATIVA DE ALTA VELOCIDAD

**PTS2**

### CARACTERISTICAS

- 18000 Rpm a 90 PSI.
- Sistema de rotación a alta velocidad.
- Mango ergonómico recubierto en goma para un mayor confort.
- Motor balanceado de 1/2Hp produce baja vibración.
- Gran versatilidad por su diseño y la adaptación de la lija a las superficies.
- Carcaza metálica para una mayor vida útil.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 354 |
| Diámetro de la base: | 3" 4.5" 5.5" |
| Velocidad: | 18000 RPM |
| Extracción de polvo: | No |
| Peso: | 1.2 Kg. |
| Incluye: PTA16: Respaldo para lija para alta velocidad (3 unid.) | |

**Aplicación**
Lijado en materiales deteriorados por la acción de la intemperie, afiliado, remover óxido, pintura, lijado en metal, madera, plástico.

*Ver accesorios en pág 14

## LIJADORA ROTO-ORBITAL DE 6”

**PTS1**

### CARACTERISTICAS

- 10000 Rpm a 90 PSI.
- Orbitas de 3/16”.
- Combina los movimientos de rotación y órbitas para una mejor terminación.
- Mango ergonómico recubierto en goma para un mayor confort.
- Carcaza metálica para una mayor vida útil.

**Aplicación**
Lijado de placas, madera, plástico y metal

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 240 |
| Diámetro de la base: | 6" |
| Velocidad: | 10000 RPM |
| Extracción de polvo: | No |
| Peso: | 2.0 Kg. |

Incluye una base para lijas autoadherentes y una base para lijas autoadhesivas.

*Ver accesorios en pág 14

## LIJADORA ROTO-ORBITAL DE 5”

**PTS6**

### CARACTERISTICAS

- 12000 Rpm a 90 PSI.
- Orbita de 3/32”.
- Incluye conexión para extracción de polvo.
- Diseño liviano y de bajo perfil.
- Mango de goma ergonómico da un máximo control y mayor comodidad al usuario.
- Acabados lisos y libres de rayas.
- Combina los movimientos de rotación y órbitas para una terminación perfecta.

**Aplicación**
Especial para terminaciones y moldeados, para aplicaciones automotrices, navales y en la industria de la madera, lijado en metal, madera, fibra de vidrio y otras superficies.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 424 |
| Diámetro de la base: | 5" |
| Velocidad: | 12000 RPM |
| Extracción de polvo: | Si |
| Peso: | 1.2 Kg. |

Incluye una base para lijas autoadherentes y una base para lijas autoadhesivas.

*Ver accesorios en pág 14

## LIJADORA ROTO-ORBITAL DE 6”

**PTS8**

### CARACTERISTICAS

- 12000 Rpm a 90 Psi
- Orbita de 3/16”
- Incluye conexión para extracción de polvo
- Diseño liviano y de bajo perfil
- Mango de goma ergonómico da un máximo control y mayor comodidad al usuario.
- Acabados lisos y libres de rayas
- Combina los movimientos de rotación y órbitas para una terminación perfecta.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Cons.de aire lts/min.a 90PSI: | 424 |
| Diámetro de la base: | 6" |
| Velocidad: | 12000 RPM |
| Extracción de polvo: | Si |
| Peso: | 1.3 Kg. |

Incluye: una base para lijas autoadherentes y una base para lijas autoadhesivas.

**Aplicación**

Especial para terminaciones y moldeados, para aplicaciones automotrices, navales y en la industria de la madera, lijado en metal, madera, fibra de vidrio y otras superficies

*Ver accesorios en pág 14

## ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

| Catálogo | Descripción |
|---|---|
| PTA5 | Juego de 5 cinceles para martillo (PTH) |
| PTA16 | Kit de 3 respaldos para lijadora de alta velocidad (PTS2) |
| PTA4 | Resortes retenedores de cincel para martillos neumático (PTH) |
| PTA3 | Kit de 5 discos de corte de 3” para cortadora (PTX3) |
| PTA2 | Hojas para sierra reciproca (PTX5) |
| PTA17 | Cuchillas de repuesto para tijera neumática (PTX6) |
| PTA39 | PAD de velcro para lijadora PTS4 |
| PTA42 | PAD de velcro para lijadora PTS1 |
| PTA43 | PAD de velcro para lijadora PTS8 |

## POLITICA DE GARANTIA 30 - 1 - 1

- **Este producto cuenta con 1 año de garantía contra cualquier falla debido a materiales o mano de obra defectuosa a partir de la fecha de compra.**

- **Esta garantía no incluye daños al producto ocasionados por:** accidentes, mal uso, utilización de accesorios indebidos para esta herramienta, partes desgastadas por uso normal o reparaciones por talleres no autorizados por Black & Decker. Nuestra garantía incluye la reparación o reposición del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente incluyendo mano de obra. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar su herramienta y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió el producto y la factura de compra original.

- **Esta garantía no aplica cuando:**
  - El producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - El producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de instrucciones que se acompaña.
  - El producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nosotros.

| | |
|---|---|
| 30 DIAS | SATISFACCIÓN GARANTIZADA |
| 1 AÑO | MANTENIMIENTO GRATIS |
| 1 AÑO | GARANTÍA |

## INTERPRETACION DE LA POLITICA DE GARANTIA

Falta debido a materiales o mano de obra defectuosa
Esto significa que el producto fue ensamblado incorrectamente o alguno de sus componentes se encuentra fuera de los limites de diseño original. PORTER CABLE tiene estándares de calidad muy altos para sus proveedores y manufactura, y el 100% de los productos es testeado antes de salir de fábrica. Sin embargo, existen raras ocaciones en donde algún producto defectuoso llega a manos de un cliente. De verificarse que la falla fue originada debido a materiales o mano de obra defectuosa, PORTER CABLE reparará sin cargo para el cliente.

Accidentes
Aquellas herramientas con roturas provocadas por caídas, aplastadas por vehículos, y otros tipos de accidentes, no serán consideradas bajo garantía.

Mal Uso
El mal uso de las herramientas es un problema grave, y no esta cubierto por la Garantía Limitada. Ejemplos de mal uso o abuso se encuentran listados a continuación:
- Golpes extremos / Caidas o impactos
- Ingreso de objetos extraños (Ej.:clavos, tornillo, pedazos de metal, arena, suciedad).
- Exposición a la intemperie o humedad excesiva causando corrosión u oxidación, (Ej.: Dejar la herramienta bajo la lluvia)
- Bajo voltaje aplicado en la herramienta (Ej: Extensión de cable muy larga, extensiones defectuosas, generadores con voltajes no apropiados)
- Utilización de grasas incorrectas
- Falta de mantenimiento recomendado
- Cualquier modificación realizada a la herramienta.

Utilización de accesorios indebidos para esta herramienta
La utilización de accesorios indebidos para las herramientas que produzcan daños, no serán tenidos en cuenta como garantía.

Partes desgastadas por uso normal
Las partes desgastadas por el uso normal de una herramienta no están cubiertas por la garantía. Ejemplos de estas partes son carbones o escobillas, porta brocas, cables, carcazas, colectores de motor, pistones, etc.

Reparaciones por talleres no autorizados por Black&Decker
Personal no autorizado no solo puede crear más problemas a la herramienta, sino que tambien puede provocar problemas de seguridad para el usuario. Bajo ninguna circunstancia un usuario deberá reparar su propia herramienta.
Solo a través de la red de Servicios Autorizados PORTER CABLE. Si la herramienta ha sido abierta por un taller o persona no autorizado, no procede la garantía.

# Centros de servicio técnico autorizados

## Capital Federal

SERVICIOS ByD S.A - Suc. Devoto
Av. Francisco Beiró 5115
(011) 4639-1555/3266
Fax 4648-0084
serviciobyd@fibertel.com.ar
www.serviciocentral.com.ar

ELECTROMAQ - Floresta
Felipe Vallese 4001 (mercedez y gaona)
(011) 4671-4499/3329 4672-3117
electro_maq@yahoo.com.ar

SERVICIOS ByD S.A – Suc. San Telmo
Av. Independencia 675
(011)4300-9207 / 4361-8226
serviciobyd@uolsinectis.com.ar
www.serviciocentral.com.ar

PROFERR
Av. Nazca 1127 (Villa Santa Rita)
(011)4582-4217 / 4581-4184
infoprofer@yahoo.com.ar

## Gran Buenos Aires

ROSTEL
J.Ingenieros 1828 - Ciudadela (Norte)
(011) 4712-1369
rostel2005@yahoo.com.ar

DeWALT CENTER
Hipolito Irigoyen 3116 - Martinez
(011) 4836-2092
dewaltcenter2001@hotmail.com

EL VIEJO WATT
Riobamba 517 - Merlo
(0220) 485-8500/485-4414
elviejowatt@uol.com.ar

SERVICE OESTE
Guido 980 - Morón
(011) 4628-7499/ 9950
serviceoeste@speedy.com.ar

HAEDO SERVICE
Av. Don Bosco 2041 - Morón
(011) 4650-7932/5663/9924
4443-1037
haedoservice@sinectis.com.ar

ELECTROMECANICA DHR
Int. Casares 3300 - 84/79 - San Andrés
(011) 4767-3076
electromecanicadhr@hotmail.com.ar

CAYFER
Av. Gral Eustaquio Frías 202 - L.de Zamora
(011) 4283-2500 / 2120 / 3331
cayfer@house.com.ar www.lainatools.com.ar

MR SERVICIO TECNICO
Av. Hipolito Irigoyen 324 - Quilmes
(011) 4224-6124
mrserviciotecnico@yahoo.com.ar

REMAQH S.R.L.
Av. Mitre 803 - San Miguel
(011) 4667-3550 ó
0810-345-3455
info@remaqh.com.ar - www.remaqh.com.ar

REMAQH S.R.L.
Av Inte E J Crovara 2101 - Tablada
(011) 4454-9127/2365 ó
0810-345-3455
info@remaqh.com.ar - www.remaqh.com.ar

REMAQH S.R.L.
Colectora Ruta Panamerica Ramal Pilar Km 40
Calle 12 de octubre 1831 (Puente 5) Del Viso
(02320) 408-765 ó 0810-345-3455
pilar@remaqh.com.ar
talerpilar@remaqh.com.ar
www.remaqh.com.ar

## Buenos Aires

ELECTROMACANICA GALLE
Calle 67 Nº 1261 entre 20 y 21 - La Plata
(0221) 452-1879
galleservice@speedy.com.ar

VILLA Hnos
Av. Colon 4421 - Mar del Plata
(0223) 475-4663
villa_hnos@hotmail.com,
villa_hnos@speedy.com.ar

DISMATEL
De Miguel Dr Benito 380 - Junín
(02362) 44-3336
dismatel@speedy.com.ar

MECCICO Y CIA
Perú 555 - Bahía Blanca
(0291) 451-1902
serviciosmeccico@speedy.com.ar

## Córdoba

ELECTROMEC. RUBEN PRATTI
San Martin 886 - Marcos Juarez
(03472) 45-7382
ruben@ferrecentropratti.com.ar

QUICK SERVICE
Alberdi y Pedernera - Río Cuarto
(0358) 464-1456
quickservicevmaria@arnetviz.com.ar

QUICK SERVICE
Libertad 270 - Córdoba
(0351) 423-1452 / 498-0306
quickservicecba@opcionestelmex.com.ar

ELECTROMECANICA ATANES
Tupac Amarú y La Piedad - Ba.Norte -
Río Tercero
(03571) 424-657
ataneselectro@itc.com.ar

## Tucumán

TUCUMAN SERVICE
Belgrano 1526 - S.M. Tucumán
(0381) 432-3239
servicetectuc@yahoo.com

LA CASA DEL TALADRO
Av. Siria 1043 - S.M. Tucumán
(0381) 422-9590
ferreteriarico@arnet.com.ar

## Mendoza

SERVICE SPALENZA
Uruguay 371 S.Jose - Guaymallen
(0261) 445-7090/1757
spalenza@speedy.com.ar

## Entre Rios

BOLCHINSKY
Sarmiento 944 - Concordia
(0345) 421-3981
davidbolchinsky78@yahoo.com.ar

ELECTROMECANICA CUMAR S.R.L.
Pronunciamiento 479 - Paraná
(0343) 435-3058
cumarelectro@arnet.com.ar

## Corrientes

MVA INSTALACIONES ELECTRICAS
Belgrano 628 - Corrientes
(03783) 462417 fax 463238
mvaservicios@ciudad.com.ar

## Santa Fé

FERREMAQ INDUSTRIAL
Bv.Avellaneda 35 Bis
(esq.Travesia) - Rosario
(0341) 4352835/36
ferremaq@citynet.net.ar

SERVI MASTER
San Martin 4060 - Rosario
(0341) 463-8197
servimastercentral@arnet.com.ar

ELECTRICIDAD SEGADO
aV. Facundo Suviria 5346 - Santa Fé
(0342) 484-1112
electricidadsegado@gigared.com
segado@segado.com.ar
www.segado.com.ar

H Y M Herramientas y Motores
Lucas Funes 906 - Santa Fé - Reconquista
(03482) 425-721
herrymot@arnet.com.ar

## Chaco

BOBINADOS TORRES
Sgto Cabral 5044 - Barranqueras
(03722) 48-0295
bobitores@arnet.com.ar

## Misiones

LA CASA DEL TALADRO Y
EL TRANSFORMADOR
Gobernador Bermudez 1742 - Posadas
(03752) 423-166
Latorre@arnet.com.ar

## Neuquén

JOFRAN
Intendente Linares 334 - Neuquén
(0299) 443-6659 / 442-6972
jofran@argentina.com

LOZANO HERRAMIENTAS
Teodoro Plana 885 - Neuquén
(0299) 448-3821 447-3992
servicios@lozanoherramientas.com.ar

## Chubut

FULL SERVICE
Sarmiento 1534 - Comod. Rivadavia
(0297) 447 3008
bydservicecomodoro@yahoo.com.ar

M. K. REPRESENTACIONES
Gobernador Galina 30 - Comod. Rivadavia
(0297) 448-6482
karabinmaria@infovia.com.ar

## Rio Negro

BOBINAJES RODANES
Benito Crespo 275 - San C.deBariloche
(02944) 42-6399
nestorferrara@speedy.com.ar

## La Pampa

PULIDO
Tomas Mason 354 - Santa Rosa
(02954) 429-050
hugopulido@cpenet.com.ar

JUAN CARLOS NARCISI SRL
CALLE 9 Nro. 159 (O) CP 6360 - Gral Pico
(02302) 422601/426416
narcisi@speedy.com.ar

## Santa Cruz

COMPU COSTANERA
Av. Julio A Roca 948 local 4b -R.Gallegos
(02966) 435-200
servicecostanera@circuloitaliano.com
costanerarg@hotmail.com

## Chubut

LARA MANTENIMIENTO
Avda. Fontana 571 - Trelew
(02965) 424-499
laramantenimiento@hotmail.com

## Salta

SUPERBRICO
Mendoza 937 - Salta
(0387) 422-3697
superbrico@arnet.com.ar

HIDROMECANICA SALTA
España 1787 - Salta
(0387) 421-1971
hidromecsalta@yahoo.com.ar

## Tierra del Fuego

L.A REPUESTOS
Moyano 933 - Río Grande
(02964) 422-162 / 15-565-938
larepuestos@uolsinectis.com.ar

## San Juan

SERVICE DIAS
Av.Alem1248 SUR San Juan
(0264) 421-7720
roberto.floresdewaltsj@hotmail.com

## Paraguay

TRADE AMERICA
25 de mayo 3721 esq.Gaudioso Nuñez -
Asunción
(595) (21) 20-8040
tradeam@pla.net.py

LA CASA DE LOS COMPRESORES
Supercarretera Km 04 - Ciudad del Este
(595) 61-573600

## Uruguay

PAMPIN y CIA. S.A.
Valparaiso 1187 (esq. Cuareim) - Montevideo
00598 29244476
pampin@pampin.com.uy

PORTER CABLE

Marco Sastre 1998 - Partido de Tigre C.P.(B1610CRJ)
Alt. Km.32 Colec. Panamericana Tel.: 4726-4400
www.portercable.com.ar